



СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ SANY D525A 6×4

Новейшие цифровые технологии

Виртуальная приборная панель с 12,3 дюймовым дисплеем с расширенным информационным меню предоставляет информацию о работе систем грузовика

Функция сопряжения с Android и iOS 12,1 дюймового сенсорного LCD дисплея высокой четкости посредством Bluetooth и Wi-Fi обеспечивает возможность использования интернет сервисов мультимедийной развлекательной системы на центральной консоли



Комфорт

Просторная кабина с ровным полом вмещает зоны для хранения и широкое спальное место

Многофункциональный рычаг обеспечивает удобство управления режимами работы КПП

Эргономичное водительское сиденье со встроенным обогревом, вентиляцией и функцией массажа гарантирует комфорт во время движения

Улучшенная тепло и шумоизоляция кабины создают уют и спокойствие



Безопасность

Система кругового обзора 360° решает проблему слепых зон при маневрировании

Функция Autohold упрощает управление автомобилем в пробках, при подъемах и парковках



Силовая линия

Техника SANY подтвердила отличные ходовые качества в самых трудных условиях эксплуатации: высокогорье, высокие и низкие температуры, высокий уровень запыленности и соли, по миллиону километров в каждом испытании

Новейшие материалы, последние технологии сборки, контроль на производстве и при испытаниях гарантируют безотказную работу Вашего двигателя

Современный двигатель в сочетании с высокоэффективной коробкой передач Fastgear и надежным задним мостом Hande делают силовую линию оптимальной для тяжелых региональных перевозок таких, как ПГС, щебень, цемент и пр.



СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ SANY D525A 6×4

| | | |
|---------------------|--|--|
| ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | Тип перевозок | тяжелые региональные перевозки |
| | Модель | D525A |
| | Колесная формула | 6×4 |
| | Колесная база | 3450+1400 мм |
| | Габаритные размеры | 7115×2545×3930 мм |
| | Допустимая масса автопоезда | 80000 кг |
| | Собственный вес | 9200 кг |
| | Высота ССУ | 1290 мм |
| | Радиус обметания до задней стенки кабины | 2100 мм |
| | Радиус обметания заднего свеса тягача | 1860 мм |
| | Ограничительная скорость | 89 км/ч |
| | Экономичный скоростной режим | 63-80 км/ч |
| КАБИНА | Тип кабины | с высокой крышей и ровным полом |
| | Сиденье водителя | на пневмоподвеске с подогревом, вентиляцией и массажем |
| | Рулевое колесо | многофункциональное рулевое колесо с электроподогревом |
| | Зеркала заднего вида | с электрической регулировкой и обогревом |
| | Подвеска кабины | пневматическая в четырех точках |
| | Комплект аэродинамических спойлеров | оборудован |
| | Люк | оборудован |
| | Насос подъема кабины | с электрическим и механическим приводом |
| ДВИГАТЕЛЬ | Модель двигателя | Sany Power/D12C5-517 |
| | Экологический стандарт | Евро 5 |
| | Объем двигателя | 12120 см ³ |
| | Мощность | 517 л. с., 380 кВт при 1900 об/мин |
| | Максимальный крутящий момент | 2200 Нм при 1000-1500 об/мин |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | Модель | FAST/F12JZ22A с overdrive* |
| | Тип управления | автоматическая |
| | Коробка отбора мощности | QH50B |
| ШАССИ И РАМА | Передний мост HANDE HDZ 7.5 | максимальная техническая нагрузка 7500 кг, барабанные тормоза |
| | Задний мост HANDE Z300 | максимальная техническая нагрузка 26000 кг, барабанные тормоза |
| | Главная передача | 4,266 |
| | Тип подвески (передняя/задняя) | 3-х листовая рессора/5-ти листовая на параболических рессорах |
| | Типоразмер шин | 295/80R22.5 |
| | Топливные баки | 800 л (топливозаборник с подогревом) |
| | Емкость бака AdBlue | 60 л (с подогревом) |
| | ССУ | JSK36DV1 |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | Аккумуляторные батареи | 2×220 Ah |
| | Климатическая система | автоматическая с кондиционером |
| | Автономный отопитель | отопитель 4 кВт (воздух/воздух) |
| | Инвертор | 220 В с USB-A |
| | Система стабилизации | система ESC |
| | Управление тормозной системой | ABS+ASR |
| | Стояночный тормоз | с электронным управлением |
| | Внешняя камера | камера кругового обзора 360° |
| | Холодильник | емкостью 14 л с функцией заморозки |

Передаточное число главной пары оптимально подобрано для работы с коробкой передач с overdrive для региональных перевозок

Компания «ОДИН ГРУПП» оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики, комплектацию и конструкцию без предварительного уведомления. Для уточнения дополнительной информации обращайтесь к региональному дилеру или посетите сайт odin-group.ru

